

UA3 Thin Client

Potencia y versatilidad



IGEL

Ready

5 YEARS
WARRANTY

repeat
BRONZE



"Experimente un alto rendimiento con el UA3, que ofrece un 30 % más de potencia sin superar el presupuesto. Perfectamente adaptado a diversos sectores, como la administración pública, las finanzas, la sanidad, el comercio minorista y la industria."



Un 30 % más de potencia por menos

Con el procesador AMD Ryzen™, UA3 aumenta el rendimiento de la CPU más de un 30% , superando las limitaciones del trabajo.



Más pantallas, Más productividad

UA3 admite 3 pantallas múltiples, 7 puertos USB y herramientas de comunicación unificadas, lo que optimiza la eficiencia en el trabajo.



Máxima seguridad, Potencial sin límites

El UA3, con tecnología Hardware Validated Boot (HVB) de AMD, se ha diseñado para defenderse de las amenazas, siendo la solución de seguridad definitiva para los entornos de trabajo flexibles de hoy en día.



Adaptado a diferentes espacios de trabajo

Desde la administración pública hasta las finanzas y la industria , UA3 destaca en diversos entornos, proporcionando la potencia y fiabilidad que los profesionales necesitan para tener éxito.

UA3 Thin Client

Potencia y versatilidad



Rendimiento

CPU	Procesador AMD Ryzen™ Embedded R2312 con una frecuencia base de 2,7 GHz que se puede aumentar hasta 3,5 GHz, doble núcleo y cuatro hilos
Memoria	DDR4 de 8 GB (4 GB x2) a 2400 MHz de doble canal (con posibilidad de aumentar hasta 32 GB)
Visualización múltiple	3 DP 1.4 y 1 modo DP Alt USB-C (DP 3 Alt) Hasta 3 x 4K60
Resolución de pantalla	4K 60 Hz (máx.)
Tarjeta gráfica y multimedia	- Tarjeta gráfica AMD Radeon™ con hasta 3 unidades de cálculo, 1,2 GHz máx. - Compatibilidad con decodificación HEVC, VP9 y AVC - Compatibilidad con juego de instrucciones AVX2

Seguridad / Gestión

Seguridad del procesador	- Protección de memoria AMD - AMD HVB
Bloqueo de seguridad	Bloqueo de seguridad de 3*7 mm
WoL	LAN RJ45 con diseño de alimentación en espera compatible con el evento de reactivación Magic Packet
TPM	Infineon TPM 2.0

Expansión

Wi-Fi (opcional)	- M.2 para módulo Wi-Fi (clave E) 2 orificios para antena exterior reservados - Bluetooth 5.3
Almacenamiento	- eMMC de 16 GB integrada de forma predeterminada (con posibilidad de aumentar hasta 64 GB) - Ranura mSATA para instalación de unidad de estado sólido
LAN	RJ-45 10/100/1000 Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 con modo DP Alt
Audio y Sonido	Conector de audio combinado para auriculares y altavoz interno
Lector de tarjetas inteligentes (opcional)	Lector de tarjetas inteligentes Omnikey 3121 integrado Front Panel with SCR Slot Opening
Alimentación	Adaptador de alimentación de 12 VCC y 5 A (60 W)

Entorno

Refrigeración	Refrigeración pasiva (sin ruido)
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 35 °C, 32 °F a 95 °F en posición vertical
Humedad de funcionamiento	20% - 80% sin condensación
Diseño ecológico	30 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) para el chasis de plástico

Especificaciones físicas

- Dimensiones (AN x AL x F) y peso
- 45 x 188 x 188 mm (sin pedestal)/1,07 kg
 - 68 x 195 x 188 mm (con pedestal)/1,12 kg

Nota: UltrArmor puede actualizar o modificar información, productos o programas sin previo aviso.