

UA7 THIN CLIENT

Hergestellt für den Einsatz in Umgebungen in der mehrere Displays eingestetzt werden

Warum sich für den UA7 Thin Client entscheiden?



Bringen Sie ihre Produktivität mit dem UltraArmor UA7 Endpoint auf das nächste Level. Gesteuert von einem AMD Ryzen Embedded R2514 Prozessor, wird die Grafikleistung des UA7 maximiert. Der Endpoint unterstützt bis zu vier UHD/4K Displays um die Effizienz quer durch Ihre geschäftlichen Tätigkeiten zu optimieren



Produktivität der nächsten Generation

Hergestellt für industrietaugliche Umgebungen – der UA7 ist mit dem AMD Ryzen™ Embedded R2514 Prozessor ausgestattet um die Leistung effektiv zu verbessern und um die Produktivität exponentiell zu steuern



Unterstützung bis zu 9 USB Ports plus USB-C

Wettbewerbsfähiger Thin Client mit 8 USB Ports und einem USB-C Anschluß. Eine Leistungssteigerung für die Belegschaft des hybriden Cloud - Computings



Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit

UA7 unterstützt robusten Schutz mit Hardware Validated Boot (HVB). Eine von AMD spezifische Form des sicheren Bootens die die Vertrauensbasis der sicheren Hardware gewährt. Mehr Sicherheit, weniger Probleme



DESIGN für Anwender die 4 Multi-Displays anfordern

Erleben Sie hochauflösende Umgebungen mit nativer Unterstützung von bis zu vier UHD/4K Displays. UA7 ist die beste Wahl für Anwender die eine hohe Multimedia Leistung benötigen

UA7 N700

Langlebigkeit, Nachhaltigkeit, Optimierung

Leistung

CPU	AMD Ryzen™ Embedded R2514 processor 2.1GHz base clock up to 3.7GHz boost frequency, Quad Core eight threads
RAM	8GB DDR4-2667MHz dual channel (up to 32GB optional)
Multiple Display	4 DP 1.4 and 1 USB-C DP Alt Mode (DP 4 alternative)
Display Resolution	4K 60Hz (Max)
Grafik & Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Radeon™ Graphics with up to 8 compute units, 1.2GHz Max • HEVC, VP9, and AVC decode support • Support AVX2 instruction sets

Erweiterung

WiFi (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • M.2 for WiFi module (E Key) • 2 external antenna holes reserved
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> • On board 8GB eMMC as default (up to 64GB optional) • M.2 for SSD installation (M key, 2242/2280, SATA/PCIe x4)
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	6 USB 2.0-A, 2 USB-A 3.2 Gen2, 1 USB-C 3.2 Gen2 with DP Alt Mode
Audio	Combo audio jack for headset & internal speaker
Smart Card Reader	Build in Omnikey smart card reader (Optional)
Power	DC 12V/ 5A 60W power adapter

Handhabbarkeit / Sicherheit

Prozessor Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • AMD Memory Guard • AMD Secure Processor
Security Lock	Kensington lock slot
WoL	RJ45 LAN with standby power design supports Magic Packet wake-up event
TPM	Infineon TPM 2.0

Umgebung

Kühlung	Passive Kühlung
Betriebstemperatur	0 °C to 35 °C, 32 °F to 95 °F in vertical position
Luftfeuchtigkeit	20% - 80%, nicht kondensierend
ECO design	30% Post-consumer recycled plastic (PCR) for plastic housing

Größe

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) & Gewicht

- 53 x 230 x 210mm / (ohne Standfuß 1.5Kg
- 80 x 236 x 210mm / (mit Standfuß) / 1.55Kg



Kontakt:
service@ultrarmor.com



Besuchen Sie unsere Homepage:
www.ultrarmor.com